车辆出险信息核验开发文档

1、车辆出险信息检验
2、错误码参照

1、车辆出险信息检验 [顶部]

接口地址： http://apis.juhe.cn/car_accident/query

返回格式： json

请求方式： get/post

请求示例： http://apis.juhe.cn/car_accident/query?vin=&key=

接口备注： 根据车架号查询车辆的出险记录、包括事故时 间、维修情况，维修金额及理赔信息等

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
vin	string	是	车架号

返回参数说明：

名称	类型	说明
reason	string	原因
error_code	int	错误码,0时计费
result	json	结果

名称	类型	说明
orderid	string	单号,result子节点
serviceSumCount	string	维修总次数,result子节点
serviceSumMoney	string	维修总金额(单位为:分),result子节点
records	jsonArray	出险记录,result子节点
date	string	出险时间,records子节点
vin	string	理赔车架号,records子节点
type	string	车辆类型,records子节点
serviceMoney	string	维修金额(单位为:分),records子节点
dangerSingleType	string	理赔项类型（1,更换 2,维修 3,材料）,第二个result的子节点
dangerSingleName	string	理赔名称,第二个result的子节点
dangerSingleMoney	string	理赔金额(单位为:分),第二个result的子节点

JSON返回示例：

```
//成功示例
{
    "reason": "成功",
    "result": {
        "orderid": "JH778240301172605pPfkB",
        "serviceSumCount": "1",
        "serviceSumMoney": "50000",
        "records": [
            {
                "date": "2016-04",
                "result": [
                    {
                        "dangerSingleType": "2",
                        "dangerSingleName": "后保险杠修复(全喷)",
                        "dangerSingleMoney": "50000"
                    }
                ],
                "vin": "LFMAP22C980062248",
                "type": "丰田牌/TOYOTA1ZR乘用车及客车",
                "serviceMoney": "50000"
            }
        ]
    },
    "error_code": 0
}

//失败示例
{
    "reason": "参数错误",
    "result": {
        "orderid": "JH778240301173317iWJKu"
    },
    "error_code": 277801
```

```
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [顶部]

错误码	说明
277801	参数错误
277802	查无记录
277803	网络错误
277804	查询失败

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	**002**	**01**
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-07-31 03:34