

## 行驶证查询简版开发文档

### 1、行驶证信息查询简版

### 2、错误码参照

#### 1、行驶证信息查询简版 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/driver\_license\_simple/query

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/driver\_license\_simple/query?key=&plateNo=

接口备注：输入车牌号码，返回：车牌号、品牌、车辆型号、发动机号、车辆识别码、车辆类型、营运性质、初次登记日期

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
plateNo	string	是	车牌号

返回参数说明：

名称	类型	说明
reason	string	原因
error_code	int	错误码,0时计费
result	json	结果

名称	类型	说明
orderid	string	单号,result子节点
clfl	string	车辆类型,result子节点
fdjh	string	发动机号,result子节点
plateNo	string	车牌号,result子节点
clxh	string	车辆型号,result子节点
usage	string	营运性质,result子节点
vin	string	车辆识别码,result子节点
brand	string	品牌,result子节点
registerDate	string	初次登记日期,result子节点

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "orderid": "JH785240305143152DgADj",
    "clfl": "乘用车",
    "fdjh": "96040295",
    "plateNo": "苏A69L22",
    "clxh": "SGM7168ATA",
    "usage": "非营业个人",
    "vin": "LSGJA52U39H105598",
    "brand": "上汽通用别克",
    "registerDate": "2009-09-10"
  },
  "error_code": 0
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
278501	参数错误
278502	查无记录
278503	网络错误
278504	查询失败

## 系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

## 错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-05-09 19:16