

银行对公帐户开户行归属地查询开发文档

- 1、查询
- 2、错误码参照

1、查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：<https://v.juhe.cn/bankCardNo/query>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：<https://v.juhe.cn/bankCardNo/query?cardNo=xxx&name=&key=xxxxx>

接口备注：查询国内100多家商业银行、全国31省市农村信用社及农村商业银行的归属地数据，部分银行可以支持开户行查询。

请求Header：

| 名称 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|--------|--------|----|---------------------------|
| cardNo | string | 是 | 账号，如：34001468608059888888 |
| name | string | 否 | 企业名称(可选) |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|--------|------|
| error_code | int | 错误码 |
| reason | string | 结果说明 |
| result | object | 查询结果 |

| 名称 | 类型 | 说明 |
|----------|--------|------------|
| items | array | 查询结果，可能有多条 |
| bankName | string | 银行名称 |
| bankAbc | string | 银行名称缩写 |
| province | string | 省份 |
| city | string | 城市 |

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "查询有结果",
  "result": {
    "items": [
      {
        "bankName": "中国建设银行",
        "bankAbc": "CCB",
        "province": "安徽省",
        "city": "合肥"
      }
    ]
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

| 错误码 | 说明 |
|--------|-------|
| 278601 | 参数错误 |
| 278602 | 查不到数据 |
| 278603 | 网络错误 |
| 278604 | 查不到数据 |

系统级错误码参照：

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|-----------|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 |

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|----------------------------------------------|-----------------|
| 10003 | KEY过期 | 103 |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 |
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证 | 105 |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 |
| 10008 | 被禁止的IP | 108 |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失) | 114 |
| 10020 | 接口维护 | 120 |
| 10021 | 接口停用 | 121 |

错误码格式说明（示例：200201）：

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| 2 | 002 | 01 |
| 服务级错误（1为系统级错误） | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期：2025-04-30 13:52