

人脸卫士开发文档

- 1、人脸风险查询
- 2、错误码参照

1、人脸风险查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/face_guard/query

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/face_guard/query

接口备注：通过身份证和姓名查询人脸风险的攻击行为记录,查询时间为T-1，error_code=0的时候计费一次

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	接口请求key,在个人中心->数据中心->我的API进行查看
idcard	string	是	身份证号
realname	string	是	姓名

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码，为0时计费一次
reason	string	返回结果描述

名称	类型	说明
result	object	返回结果集
orderid	string	流水号
res	string	结果码，error_code为0时的结果可能为： 0XX0，说明：身份信息匹配一致，未查询到记录。 0XX1，说明：身份信息匹配一致，查询到记录。 0XX5，说明：身份信息匹配一致，公安数据库异常。 5XXX，说明：身份信息匹配不一致 error_code为279799时可能为： 6XXX，说明：参数异常。 7XXX，说明：两项原子服务异常。 XXX3，说明：查询时间不合规。 XXX4，说明：调用超时。 XXX5，说明：其他错误。 XXXX，说明：系统异常 其余错误码不会出现此字段
msg	string	结果码说明
data	jsonObject	查询到的结果详情 仅当res为0XX1时会出现此字段
idFlag	string	查得标识为1
idRiskItfinLasttime	int	历史最晚发生攻击距今时间（天）
idRisk1dItfinCnt	int	近1天攻击数
idRisk3dItfinCnt	int	近3天攻击数
idRisk7dItfinCnt	int	近7天攻击数
idRisk14dItfinCnt	int	近14天攻击数
idRisk30dItfinCnt	int	近30天攻击数
idRisk60dItfinCnt	int	近60天攻击数
idRisk120dItfinCnt	int	近120天攻击数
idRisk180dItfinCnt	int	近180天攻击数
idRisk1dItfinNightcnt	double	近1天攻击中夜间（0点-6点）攻击比例
idRisk3dItfinNightcnt	double	近3天攻击中夜间（0点-6点）攻击比例
idRisk7dItfinNightcnt	double	近7天攻击中夜间（0点-6点）攻击比例
idRisk14dItfinNightcnt	double	近14天攻击中夜间（0点-6点）攻击比例
idRisk30dItfinNightcnt	double	近30天攻击中夜间（0点-6点）攻击比例
idRisk60dItfinNightcnt	double	近60天攻击中夜间（0点-6点）攻击比例
idRisk120dItfinNightcnt	double	近120天攻击中夜间（0点-6点）攻击比例

名称	类型	说明
idRisk180dItfinNightcnt	double	近180天攻击中夜间（0点-6点）攻击比例

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "orderid": "JH797240703141527CoML0",
    "res": "0XX1",
    "msg": "身份信息匹配一致，查询到记录",
    "data": {
      "idFlag": "1",
      "idRisk120dItfinCnt": 3600,
      "idRisk120dItfinNightcnt": 0.1,
      "idRisk14dItfinCnt": 560,
      "idRisk14dItfinNightcnt": 0.11,
      "idRisk180dItfinCnt": 7200,
      "idRisk180dItfinNightcnt": 0.12,
      "idRisk1dItfinCnt": 80,
      "idRisk1dItfinNightcnt": 0.11,
      "idRisk30dItfinCnt": 120,
      "idRisk30dItfinNightcnt": 0.12,
      "idRisk3dItfinCnt": 120,
      "idRisk3dItfinNightcnt": 0.12,
      "idRisk60dItfinCnt": 2400,
      "idRisk60dItfinNightcnt": 0.98,
      "idRisk7dItfinCnt": 280,
      "idRisk7dItfinNightcnt": 0.93,
      "idRiskItfinLasttime": 2
    }
  },
  "error_code": 0
}
```

```
-----
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "orderid": "JH797240703141527CoML0",
    "res": "0XX0",
    "msg": "身份信息匹配一致，未查询到记录"
  },
  "error_code": 0
}
```

```
-----
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "orderid": "JH797240703141527CoML0",
    "res": "5XXX",
    "msg": "身份信息匹配不一致"
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [\[顶部\]](#)

错误码	说明
279701	任意参数不能为空
279702	姓名格式错误
279703	身份证格式错误
279799	失败

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

