

基站查询开发文档

1、基站查询V2

2、错误码参照

1、基站查询V2 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/cell/query

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：http://v.juhe.cn/cell/query?mnc=0&ci=168040769&lac=20616&key=

接口备注：支持全国移动联通电信2G/3G/4G基站位置查询

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
mnc	int	是	移动设备网络代码：移动=0,联通=1, 电信则传递SID；默认0
lac	int	是	小区号lac,如cdma则对应nid
ci	int	是	基站号cellid,如cdma则对应bid
hex	int	否	进制类型，16或10，默认：10
key	string	是	申请接口后获得，在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码，0表示查询成功
reason	string	返回说明
data	-	返回结果集
mcc	string	移动设备国家代码，中国=460
mnc	string	移动设备网络代码
lac	string	小区号lac
ci	string	基站号cellid
lat	string	GPS纬度，wgs84坐标系
lon	string	GPS经度，wgs84坐标系
radius	string	基站信号覆盖范围（单位：米，半径）
address	string	地址

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "查询成功",
  "result": {
    "mcc": "460",
    "mnc": "13850",
    "lac": "65535",
    "ci": "13456",
    "lat": "22.54142189",
    "lon": "113.34230042",
    "radius": "205",
    "address": "广东省中山市港口镇播布围;翠景道与翠沙路路口东南33米"
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
200801	错误的LAC或CELLID
200803	查询不到该基站信息

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-06-15 04:56