

查询vin车架号开发文档

- 1、查询vin车架号
- 2、错误码参照

1、查询vin车架号 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/vehicleInfo/carVin

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/vehicleInfo/carVin

接口备注：通过车牌号查询vin

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
carNumber	string	是	车牌号

返回参数说明：

名称	类型	说明
reason	string	原因
error_code	int	错误码,0时计费
result	json	结果

名称	类型	说明
result.orderid	string	单号,result子节点
result.data	JsonObject	响应数据
data.vin	string	车架号

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "orderid": "JH810250423141452MnQaG",
    "data": {
      "vin": "LFMAP22C980099248"
    }
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
281001	车架号格式错误
281002	网络错误
281003	查询失败

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-04-30 12:13