公安不良查询开发文档

1、公安不良查询
2、错误码参照

1、公安不良查询 [顶部]

接口地址： https://apis.juhe.cn/bad_behaviour/query

返回格式： json

请求方式： http get/post

请求示例： https://apis.juhe.cn/bad_behaviour/query

接口备注： 通过姓名身份证查询是否为公安七类重点高风险人员

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
idcard	string	是	身份证
realname	string	是	姓名

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码,0时计费（命中/未命中）
reason	string	返回说明

名称	类型	说明
result	string	返回结果集
orderid	string	聚合订单号
res	int	匹配核验结果。 1：命中， 2：未命中
res_binary	string	res=1时返回，结果的6位数二进制格式，1表示命中，如010001，命中第2位和第6位，则是前科，涉案。参照res_codes说明
res_codes	array	res=1时返回，结果数字数组,如:[2,6] 1-其他 2-前科 3-涉毒 4-吸毒 5-在逃 6-涉案
detail	array	res=1时返回，结果文字数组,如:["前科","涉案"] ,详细的说明,参考res_codes

JSON返回示例：

```
//命中结果，收费
{
    "reason": "成功",
    "result": {
        "orderid": "JH8142505231109533Yvz3",
        "res": 1,
        "res_binary": "111100",
        "res_codes": [
            1,
            2,
            3,
            4
        ],
        "detail": [
         "其他",
         "前科",
         "涉毒",
         "吸毒"
        ]
    },
    "error_code": 0
}
//未命中结果，收费
{
    "reason": "成功",
    "result": {
        "orderid": "JH8142505231109533Yvz3",
        "res": 2
    "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [顶部]

错误码	说明
281401	姓名格式错误
281402	身份证格式错误
281403	网络错误
281404	查询失败

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-08-22 15:05